



76AD 200KG

Κατηγορία: **Κουφώματα Συνθετικά (uPVC), Kömmerling, Pask VW**

Το συνθετικό συρόμενο και ανακλινόμενο κούφωμα παραθύρων και πορτοπαραθύρων KÖMMERLING 76AD 200KG, με συνολικό πλάτος όψης 166 mm, αποτελεί μια ολοκληρωμένη οικολογική πρόταση με εξαιρετικές θερμομονωτικές, ηχομονωτικές και στεγανοποιητικές ιδιότητες, οι οποίες συμπληρώνονται από τις σημαντικές επιδόσεις στην αντιδιαρρηκτική προστασία και την αντοχή στον χρόνο. Το κούφωμα προσφέρεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, για να δένει αρμονικά με το σημείο τοποθέτησής του.



**Δείκτης
Στεγανότητας**



**Αντιδιαρρηκτική
Προστασία**



Ηχομόνωση



Δείκτης Αντοχής



**Διαθέσιμα
Χρώματα**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **76 mm**
Πλάτος όψης κάσας: **85 mm**
Μέγιστο πάχος υάλωσης: **16-48 mm**
Βάθος προφίλ φύλλου: **76 mm**
Πλάτος όψης φύλλου: **110mm**

Χαρακτηριστικά

Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 2 mm

Μηχανισμός: Εφαρμογή μηχανισμού GU 200 kg συρόμενου/ανακλινόμενου

Όριο πλάτος φύλλου 1,8m

Ο μηχανισμός ο οποίος κλείνει στη θέση ανάκλισης αυτόματα

Ενσωματωμένα λάστιχα στεγάνωσης PCE – Dichtung

100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



Διπλός



Τριπλός



Ενεργειακός



HIGHLIGHTS ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Μηχανισμός 200KG.



**ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ**