



## KÖMMERLING 88

Κατηγορία: Κουφώματα Συνθετικά (uPVC), Kömmerling, Ανοιγοανακλινόμενα

Κούφωμα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης, με βασικό πλάτος όψης 120mm. Το συνθετικό κούφωμα παραθύρου KÖMMERLING 88 αποτελεί μια ολοκληρωμένη οικολογική πρόταση με εξαιρετικές θερμομονωτικές, ηχομονωτικές και στεγανοποιητικές ιδιότητες, οι οποίες συμπληρώνονται από τις σημαντικές επιδόσεις στην αντιδιαρρηκτική προστασία και την αντοχή στον χρόνο. Η δυνατότητα εγκατάστασης τριπλού υαλοπίνακα συγκαταλέγεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργικότητας, ενώ παράλληλα, το κούφωμα προσφέρεται σε ποικιλία χρωμάτων, για να δένει αρμονικά με το σημείο τοποθέτησής του.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **88 mm**  
 Πλάτος όψης κάσας: **78 mm**  
 Μέγιστο πάχος υάλωσης: **24-56 mm**  
 Βάθος προφίλ φύλλου: **88 mm**  
 Πλάτος όψης φύλλου: **78 mm**

### Χαρακτηριστικά

Δυνατότητα τριπλού υαλοπίνακα

Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5-2 mm

Μηχανισμός: Εφαρμογή μηχανισμού GU, τύπος Unijet-Eurojet (150kg μέγιστο βάρος φύλλου) και κατηγορία basic security

Επιφανειακή προστασία μηχανισμού: FerGUard (1000 ώρες), προστασία ενάντια στη διάβρωση

3 ενσωματωμένα λάστιχα στεγάνωσης PCE

100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210



**Δείκτης Στεγανότητας** 5/5



**Αντιδιαρρηκτική Προστασία** 4/5



**Ηχομόνωση** 5/5



**Δείκτης Αντοχής** 4/5



**Διαθέσιμα Χρώματα** 4 colors



**Energy House**



**Παράγωνο**

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



**Διπλός** 2x



**Τριπλός** 3x



**Ενεργειακός**



### HIGHLIGHTS ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

3 Λάστιχα