



## KÖMMERLING 88 AluClip

Κατηγορία: Κουφώματα Συνθετικά (uPVC), Kömmerling, Ανοιγοανακλινόμενα

Κούφωμα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης, με βασικό πλάτος όψης 124mm. Το συνθετικό κούφωμα παραθύρου KÖMMERLING 88 AluClip αποτελεί μια ολοκληρωμένη οικολογική πρόταση με εξαιρετικές θερμομονωτικές, ηχομονωτικές και στεγανοποιητικές ιδιότητες, οι οποίες συμπληρώνονται από τις σημαντικές επιδόσεις στην αντιδιαρρηκτική προστασία και την αντοχή στον χρόνο. Η δυνατότητα εγκατάστασης τριπλού υαλοπίνακα, καθώς και το εξωτερικό κουμπωτό περίβλημα αλουμινίου, συγκαταλέγονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα, το κούφωμα προσφέρεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, για να δένει αρμονικά με το σημείο τοποθέτησής του.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **88 mm**  
Πλάτος όψης κάσας: **82 mm**  
Μέγιστο πάχος υάλωσης: **24-56 mm**  
Βάθος προφίλ φύλλου: **88 mm**  
Πλάτος όψης φύλλου: **80 mm**

### Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα τριπλού υαλοπίνακα
- Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5-2 mm
- Πάχος Αλουμινίου 1,2 mm κουμπωτό στην εξωτερική πλευρά του προφίλ
- Μηχανισμός: Εφαρμογή μηχανισμού GU, τύπος Unijet-Eurojet (150kg μέγιστο βάρος φύλλου) και κατηγορία basic security
- Επιφανειακή προστασία μηχανισμού: FerGUard (1000 ώρες), προστασία ενάντια στη διάβρωση
- 3 λάστιχα στεγάνωσης από EPDM
- Δυνατότητα χρωματισμού της εξωτερικής όψης σε όλες τις αποχρώσεις αλουμινίου
- 100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές
- Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210



**Δείκτης Στεγανότητας**



**Αντιδιαρρηκτική Προστασία**



**Ηχομόνωση**



**Δείκτης Αντοχής**



**Διαθέσιμα Χρώματα**



**Energy House**

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



**Διπλός**



**Τριπλός**



**Ενεργειακός**



### HIGHLIGHTS ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

3 Λάστιχα  
Alu Clip

