

PREMILINE ΚΑΤΩΚΑΣΙ ALU

Κατηγορία: Κουφώματα Συνθετικά (uPVC), Kömmerling, Συρόμενα

Απλό συρόμενο κούφωμα, με διπλό οδηγό και κατωκάσι αλουμινίου. Το συνολικό πλάτος όψης είναι 137 mm, ενώ η κίνηση γίνεται πάνω σε ράγες INOX.



Δείκτης
Στεγανότητας



Αντιδιαρρηκτική
Προστασία



Ηχομόνωση



Δείκτης Αντοχής



Διαθέσιμα
Χρώματα



ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



Διπλός



Ενεργειακός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **144 mm**

Πλάτος όψης κάσας: **43 mm**

Μέγιστο πάχος υάλωσης: **21-24 mm**

Βάθος προφίλ φύλλου: **54 mm**

Πλάτος όψης φύλλου: **84 mm**

Χαρακτηριστικά

Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5 mm - 3mm

Μηχανισμός: IN LINE (GU) και ράουλα Siegenia 80kg

Στεγάνωση με βουρτσάκι και ενσωματωμένη μεμβράνη

100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές

Με κατωκάσι αλουμινίου ύψους 2cm



HIGHLIGHTS

ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Κατωκάσι αλουμινίου



ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ; ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί σας, θέλοντας να καλύψουμε κάθε πιθανή ερώτηση και απορία σχετικά με τα προϊόντα και τις δυνατότητες εφαρμογής τους.