


Schüco AWS 70.BS.HI

Κατηγορία: **Κουφώματα Αλουμινίου, Schüco, Ανοιγοανακλινόμενα**

Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης, με συνολικό πλάτος όψης 71mm.

Η διευρυμένη ζώνη θερμομόνωσης, με τους ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους θερμοδιακοπής, με αφρώδες υλικό, προσφέρουν υψηλή ενεργειακή εξοικονόμηση, αποτρέποντας τις απώλειες. Το ενεργειακό προφίλ του κουφώματος συμπληρώνεται από τις κορυφαίες επιδόσεις στεγανότητας, με υψηλή ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση, ανεμοδιαπερατότητα και υδατοδιαπερατότητα.



Δείκτης Στεγανότητας



Αντιδιαρρηκτική Προστασία



Ηχομόνωση



Δείκτης Αντοχής



Διαθέσιμα Χρώματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **70 mm**

Πλάτος όψης κάσας: **66,5 mm**

Μέγιστο πάχος υάλωσης: **κάσα 17-41mm, φύλλο 21-39 mm**

Βάθος προφίλ φύλλου: **80 mm**

Πλάτος όψης φύλλου: **50mm**

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



Διπλός



Ενεργειακός



HIGHLIGHTS ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Κρυφό φύλλο



**ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ**

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός: Εφαρμογή μηχανισμού SCHÜCO Simply Smart και κατηγορία basic security

Διευρυμένη ζώνη θερμομόνωσης με θερμοδιακοπές και αφρώδες υλικό στους θαλάμους

Λάστιχα στεγάνωσης από EPDM

Τα προφίλ έχουν ίσια μορφή

Κάσα και φύλλο συνεπίπεδα

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210