


Schüco ADS 75 SimplySmart

Κατηγορία: Κουφώματα Αλουμινίου, Schüco, Εξώπορτες

Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα εξώπορτας, υψηλής θερμομονωτικής απόδοσης, με συνολικό πλάτος όψης 170 mm και μηδενική διαφορά βάθους (συνεπίπεδο).

Το κούφωμα διαθέτει διπλή διαιρούμενη θερμοδιακοπή με εξαιρετικές επιδόσεις στις θερμομονωτικές εφαρμογές. Οι μοναδικές προδιαγραφές ασφάλειας συμπληρώνονται από τις σημαντικές επιδόσεις στεγανότητας και την ισχυρή αντιδιαρρηκτική εφαρμογή, ενώ στο φύλλο μπορούν να τοποθετηθούν φανοροί και κρυφοί μεντεσέδες.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **75 mm**
Πλάτος όψης κάσας: **76 mm**
Μέγιστο πάχος υάλωσης: **28 mm - 63 mm**
Βάθος προφίλ φύλλου: **75 mm**
Πλάτος όψης φύλλου: **117 mm**

Χαρακτηριστικά

Δυνατότητα τριπλού υαλοπίνακα

Μηχανισμός: SCHÜCO

Λάστιχα στεγάνωσης από EPDM

Δυνατότητα φανερών και κρυφών μεντεσέδων
Κρυφοί μεντεσέδες: Πλάτος 1250 mm, ύψος 2500 mm, όριο βάρους 150kg, με άνοιγμα στις 110 μοίρες

Φανοροί μεντεσέδες: Πλάτος 1400 mm, ύψος 3000 mm, όριο βάρους 200kg

Τα προφίλ έχουν ίσια μορφή

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN

Προδιαγραφές



Δείκτης Στεγανότητας



Αντιδιαρρηκτική Προστασία



Ηχομόνωση



Δείκτης Αντοχής



Διαθέσιμα Χρώματα



Energy House



Πάνελ



Συνεπίπεδο πάνελ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



Διπλός



Τριπλός



Ενεργειακός



HIGHLIGHTS

ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

- 1) Το πρώτο σύστημα με 2 θερμοδιακοπές.
- 2) Κρυφοί μεντεσέδες.
- 3) Συνεπίπεδο φύλλο πόρτας.

